

一般油圧用ゴムホース

○構造


内面チューブ：耐油性合成ゴム
 補強層：高抗張力鋼線
 外面カバー：耐摩・耐候性合成ゴム

○適用流体

一般作動油

○使用温度範囲

-40℃～+100℃



SWP70								
ホース品番	内径 mm	外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m	定尺長さ m/本
SWP70	6	6.3	1W	7.0	28.0	45	220	60
SWP70	9	9.5				55	320	60
SWP70	12	12.7				70	340	60
SWP70	15	15.9				80	480	60
SWP70	19	19.0				100	450	40
SWP70	25	25.4				120	600	40

SWP140								
ホース品番	内径 mm	外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m	定尺長さ m/本
SWP140	6	6.3	1W	14.0	56.0	45	220	60
SWP140	9	9.5				55	320	60
SWP140	12	12.7				70	340	60
SWP140	15	15.9	2W			95	640	40
SWP140	19	19.0				110	820	40
SWP140	25	25.4				140	1200	40

SWP210								
ホース品番	内径 mm	外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m	定尺長さ m/本
SWP210	6	6.3	1W	20.5	82.0	45	220	60
SWP210	9	9.5	2W			60	450	60
SWP210	12	12.7				80	550	60
SWP210	15	15.9				95	640	40
SWP210	19	19.0				130	950	40
SWP21S	19	19.0	4S			170	1050	20
SWP210	25	25.4				180	1400	20

上記ホースは常時在庫品です