

螺旋管技術資料1 螺旋管重量表

数値は螺旋管1m当たりの重量を表す。※単位※グラム

注:数値は螺旋管の材料のバラツキなどにより変化しますので、概算と考えてください。

注:このデータは参考値であり、保証値ではありません。

ケーシング

サイズ	重量(g)
KS-1.2N	9
KS-1.5N	11
KS-1.8N	11.5
KS-2.2N	15
KS-2.6N	16.5
KS-3N	23.5
KS-3.2N	27.5
KS-3.5N	30.5
KS-4N	33.5
KS-5N	44
KS-6N	49.5
KS-7N	55.5
KS-8N	64
KS-9N	99
KS-10N	99
KS-11N	105
KS-13N	117
KS-14N	125.5
KS-15N	185
KS-19N	220
KS-22N	221.5
KS-25N	280

ケーシング+PVC

サイズ	重量(g)
KSP-1.2N	15.5
KSP-1.5N	18.5
KSP-1.8N	19.5
KSP-2.2N	25.5
KSP-2.6N	29
KSP-3N	48.5
KSP-3.2N	53
KSP-3.5N	53
KSP-4N	52
KSP-5N	72.5
KSP-6N	81.5
KSP-7N	83
KSP-8N	145
KSP-9N	156.5
KSP-10N	170
KSP-11N	173.5
KSP-13N	220.5
KSP-14N	262
KSP-15N	314.5
KSP-19N	327.5
KSP-25N	580.5

インターロック

サイズ	重量(g)
IS-4N	70
IS-5N	120
IS-8N	160
IS-9N	180
IS-13N	255

株式会社ハギテック

〒284-0001 千葉県四街道市大日246-7
TEL:043-423-8741 FAX:043-423-8684
www.hagitec.co.jp